



IR投光器付で、夜間や暗闇での撮影が可能  
照度差が激しい場所でも、安定した鮮明画像  
基本性能を追求した屋外用IR LED内蔵カメラ



## KIR-040H

### 特長

スマートIR機能



OFF

ON

赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整する機能により安定した映像を映し出します。

2D デジタルノイズリダクション



OFF

ON

低照度下で発生するノイズを抑制します。



補正前



補正後

逆光補正機能

※画像はイメージです。

逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく  
明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します

IR LED寿命 20,000時間

IR LED照射距離 30m

品名	KIR-040H (Effio chip set)
撮像素子	1/3 SONY 960H Ex-view HAD CCD II
走査方式	2:1インターレース
同期方式	内部同期
有効画素数	NTSC 52万画素 (1020H×508V)
信号方式	NTSC
解像度	700TVライン
映像出力	1.0Vp-p 75Ω
S/N比	50db以上
ホワイトバランス	ATW
逆光補正	ATR
ノイズリダクション	2DNR
IRLED照射距離	30m
スマートIRファンクション	ON
プライバシーマスキング	4ヶ所設定可能
装着レンズ	6mFixed Lens
最低被写体照度	0.1Lux日中/0Lux夜間
IR LED作動	ON(1Lux)/OFF(5LUX)
LEDの数量	40個
Wave Lenth	850nm
防塵・防水性	IP65
電源電圧	DC12V 700mA (Max)
使用可能周囲温度	-10℃ ~ +50℃
重量	約430g

Dimension

